




# DRIVERS TIPO CC

## Ficha Técnica


### Driver CC Led Mini IP65 2.5-10Vdc 350mA Eagle Rise



- > Driver de corrente constante
- > Estanqueidade IP65
- > Tamanho compacto

PRIMÁRIO	Voltagem:	90-264Vca
	Frequência:	50-60Hz
	Eficiência:	>73% a plena carga e 240Vca
SECUNDÁRIO	Voltagem:	2,5-10Vcc
	Corrente:	350mA
	Potência:	3W
PROTEÇÃO	Sobrecarga:	103-150%, proteção c/ auto-recuperação
	Curto-circuito:	Auto-recuperação
	Sobre tensão:	>18Vcc com auto-proteção
FUNCIONAMENTO	Temperatura em funcionamento:	-20°C / + 50°C
	Humidade:	10 / 90% RH sem condensação
	Temperatura de armazenamento:	Máx. 75°C
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de segurança:	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
	Tensão de isolamento:	3750V. <5mA. 1 minuto
	Emissão EMC:	Em conformidade com EN55015 Classe II; EN61000-3-2 Classe A, EN61000-3-3
	Imunidade EMC:	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2; EN61000-4-5 500V
EMBALAGEM	Dimensões:	37 x 23 x 21mm

#### Dimensões:



REFERÊNCIA

**202405.721**