



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 120W 24Vdc IP20



EAGLE RISE

- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga

SECUNDÁRIO	Voltagem	24V
	Amperagem	5A
	Potência	120W
PRIMÁRIO	Voltagem	198 - 264VAC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	>87% a carga máx e 240Vca
	Corrente AC	0.74A a carga máx e 198Vca
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação
	Curto-circuito	105 - 150% Proteção com auto-recuperação
	Excesso de Temperatura	Com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 40°C
	Humidade	10% / 95% sem condensação
	Temperatura em armazenamento	-20°C - 60°C
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2 ; EN 61000-4-5 1000V
EMBALAGEM	Dimensão	268 x 45 x 30,5mm
REFERÊNCIAS		201561.2120

Dimensões:

