



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FUNTE DE ALIMENTAÇÃO PFC EAGLE RISE

Ficha Técnica

Fonte Alimentação PFC Eagle Rise 100W IP67 VTS



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga

		12V	24V
PRIMÁRIO	Input	176-264Vac	
	Eficiência	87,0%	89%
	Frequência	47-63Hz	
SECUNDÁRIO	Corrente	8,33A	4,17A
	Potência	100W	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 110 ÷ 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C / 75°C	
	Humidade	10%-100% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-40°C / 85°C	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, GB19510.1, GB19510.14	
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2; EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,8,11, GB17743, GB17625.1	
EMBALAGEM	Dimensão	190 x 52 x 33 (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		2018352.1100	2018352.2100

Dimensões:

