




Ficha Técnica

**Drive Tipo CC APC 15-50Vdc 700mA**



- > Drive de corrente constante
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobretensão
- > Tamanho compacto



SECUNDÁRIO	Amperagem	700mA
	Voltagem	15 - 50V
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 264VAC 127 - 370VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	84%
	Corrente AC	0.5A/230VAC;0.75A/115VAC
PROTEÇÃO	Sobretensão	55 - 65V Tipo de proteção: Desliga tensão; voltar a ligar para recuperar
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750,IP42 aprovado; design refere-se a EN60950-1
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão 2KV), critério A
EMBALAGEM	Dimensão	84 x 57 x 29,5mm
REFERÊNCIAS		<b>202233.770</b>

Dimensões:

