

FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 100W CVT-L20

REF. 205801.1100 | 205801.2100



SECUNDÁRIO

VOLTAGEM	12V	24V
AMPERAGEM	8,33A	4,17A
POTÊNCIA	100W	100W

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz	
EFICIÊNCIA	86%	88%
CORRENTE	0,59A máximo a 200Vca	0,61A máximo a 200Vca

PROTEÇÃO

SOBRECARGA	<120%. Proteção com auto-recuperação
CURTO-CIRCUITO	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar
PROTEÇÃO	Classe II
EXCESSO TEMPERATURA	100°C ± 10°C

FUNCIÓNAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 60°C
HUMIDADE	20% / 90% sem condensação
TEMPERATURA EM ARMAZEMENTO	-40°C a 80°C

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
TENSÃO DE SUPORTE	3750Vca entrada/saída
EMIÇÃO EMC	Em conformidade com EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
IMUNIDADE EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547

EMBALAGEM

DIMENSÃO	330 x 30 x 22 mm	
PESO	0,40kg	
REFERÊNCIA	205801.1100	205801.2100

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304



Saída do modo de tensão constante

DIMENSÕES

