

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## Dimável IP20

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação 80W IP20 24V



80W

24V  
dc

IP 20



M

M

110



PL

SELV



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão
- > Tamanho compacto

SECUNDÁRIO	Voltagem	24V
	Amperagem	3,33A
	Potência	80W
PRIMÁRIO	Voltagem	220-240VAC
	Frequência	50-60Hz
	Eficiência	>87%
	Corrente	<0.5mA(240VAC)
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C
	Humidade	20%-95% RH
	Temperatura e humidade em armazenamento	-30°C / 65°C
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2, EN61000-4-5 1000V
EMBALAGEM	Dimensão	290x45x30,5 (compr. x largura x altura)
REFERÊNCIA	<b>206561.280</b>	

Dimensões:

