

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Eagle Rise EDP 100W IP20



EAGLE RISE

- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	8,4A	4,2A
	Potência	100,8W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>87% a carga máx e 240Vca	>86% a carga máx e 240Vca
	Corrente AC	0.78A a carga máx e 176Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>25,2cc com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-10°C - 45°C	
	Humidade	10% / 95% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-20°C - 60°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 60598-1, EN60598-2-6	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2 8/4KV critério B; EN 61000-4-5 1000V critério C	
EMBALAGEM	Dimensão	230 x 60 x 35mm	
REFERÊNCIAS		201561.1100	201561.2100

Dimensões:

