



MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

### Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 60W IP20



EAGLE RISE

- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

| SECUNDÁRIO    | Voltagem                                | 12V                                                              | 24V        |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|               | Amperagem                               | 5A                                                               | 2,5A       |
|               | Potência                                | 60W                                                              |            |
| PRIMÁRIO      | Voltagem                                | 176 - 264VAC                                                     |            |
|               | Frequência                              | 47 - 63Hz                                                        |            |
|               | Eficiência                              | >87% a carga máx e 240Vca                                        |            |
|               | Corrente AC                             | 0.47A a carga máx e 176Vca                                       |            |
| PROTEÇÃO      | Sobrecarga                              | 105 - 150%<br>Proteção com auto-recuperação                      |            |
|               | Curto-circuito                          | 105 - 150%<br>Proteção com auto-recuperação                      |            |
|               | Sobretensão                             | >12,6Vcc                                                         | >25,2cc    |
| FUNCIONAMENTO | Temperatura                             | -10°C - 45°C                                                     |            |
|               | Humidade                                | 20% / 90% sem condensação                                        |            |
|               | Temperatura e humidade em armazenamento | -20°C - 60°C                                                     |            |
| SEGURANÇA     | Normas de Segurança                     | EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493                               |            |
|               | Tensão de isolamento                    | 3750V. <5mA. 1 minuto                                            |            |
|               | Emissão EMC                             | Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3 |            |
|               | Imunidade EMC                           | Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 1000V   |            |
| EMBALAGEM     | Dimensão                                | 187 x 45 x 30,5mm                                                |            |
| REFERÊNCIAS   |                                         | 201561.160                                                       | 201561.260 |

Dimensões:

