


# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE ALIMENTAÇÃO PFC EAGLE RISE 24V 60W IP20

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PFC EAGLE RISE 24V 60W IP20

POWER SUPPLY PFC 24V 60W IP20

REF. 201561.260



### SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>VOLTAGEM</b><br>Tensión / Voltage   | <b>24V</b>  |
| <b>CORRENTE</b><br>Corriente / Current | <b>2,5A</b> |
| <b>POTÊNCIA</b><br>Potencia / Power    | <b>60W</b>  |

### PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>VOLTAGEM</b><br>Tensión / Voltage         | 176-264VAC |
| <b>FREQUÊNCIA</b><br>Frecuencia / Frequency  | 47-63 HZ   |
| <b>EFICIÊNCIA</b><br>Eficiencia / Efficiency | 87%        |
| <b>CORRENTE</b><br>Corriente / Current       | 0.5A       |

### PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

|                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOBRECARGA</b><br>Sobre Carga / Overload                           | 105% - 150%<br>Proteção com auto-recuperação                                                                                          |
| <b>SOBRETENSÃO</b><br>Sobre Tension / Over voltage                    | >25,2Vcc. Proteção com auto-recuperação<br>Protección Con recuperación automática<br>With auto recovery protection                    |
| <b>CURTO CIRCUITO</b><br>Corto circuito / Shortcut                    | Sim, com auto-recuperação, após reiniciar<br>Sí, recuperación automática después de reiniciar<br>Yes, with auto-recovery after reboot |
| <b>SOBRE AQUECIMENTO</b><br>Exceso de temperatura<br>Over temperature | Com auto-recuperação<br>Con recuperación automática<br>With auto recovery                                                             |



### FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TEMPERATURA</b><br>Temperatura / Temperature                               | -10°C a 45°C |
| <b>HUMIDADE</b><br>Humedad / Humidity                                         | 20% / 90%    |
| <b>TEMPER. ARMAZENAMENTO</b><br>Temperatura almacenaje<br>Storage temperature | -20°C a 60°C |

### SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

|                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NORMAS DE SEGURANÇA</b><br>Estándares de seguridad<br>Safety standards | EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62493             |
| <b>TENSÃO DE SUPORTE</b><br>Resistencia aislamiento<br>Withstand voltage  | Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min                 |
| <b>EMIÇÃO EMC</b><br>Emisiones EMC / Emission EMC                         | EN55015; EN61000-3-2; Clase C;<br>EN61000-3-3 |
| <b>IMUNIDADE EMC</b><br>Inmunidad CEM<br>EMC Immunity                     | EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5<br>1000V |

### EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>DIMENSÕES</b><br>Dimensiones / Dimensions | 187 x 45 x 30,5mm |
|----------------------------------------------|-------------------|

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**DIMENSÕES** | *DIMENSIONES* | *DIMENSIONS*

