



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE LCM

Ficha Técnica

Drive Tipo CC Corrente variável LCM 60W



> Modo de saída de corrente constante com vários níveis selecionáveis

SECUNDÁRIO	500mA	2 - 90V
	600mA	2 - 90V
	700mA	2 - 86V
	900mA	2 - 67V
	1050mA	2 - 57V
	1400mA	2 - 42V
PRIMÁRIO	Voltagem	180 - 295VAC 254 - 417VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	92%
	Corrente AC	0.32A/230VAC 0.27A/277VAC
PROTEÇÃO	Curto-Circuito	Limitação de corrente constante Proteção com auto-recuperação
	Sobreaquecimento	Desliga a tensão, recupera automaticamente após a queda da temperatura
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 90°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750, CSA C22.2 No. 250.12-13; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independente, EN62384; GB19510.1, GB19510.14
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2 Class C (carga ≥ 40%) ; EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão Line-Line 2KV)
EMBALAGEM	Dimensão	123 x 81,5 x 23mm
REFERÊNCIAS		202191.60

Dimensões:

