



Ficha Técnica

**Drive Tipo CC APC 9-24Vdc 700mA**



- > Drive de corrente constante
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobretensão
- > Tamanho compacto

SECUNDÁRIO	Amperagem	700mA
	Voltagem	9-24V
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 264VAC 127 - 370VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	84%
	Corrente AC	0.3A/230VAC;0.5A/115VAC
PROTEÇÃO	Sobretensão	50,4 - 60V Tipo de proteção: Desliga tensão, fixação por diodo zener
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750,CSA C22.2 No.250.0-08, BIS IS15885, EAC TP TC 004 aprovado
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3, EAC TP TC 020
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão 2KV), critério A, EAC TP TC 020
EMBALAGEM	Dimensão	77 x 40 x 29mm
REFERÊNCIAS		<b>202233.252</b>

Dimensões:

