

FLS-LD-ADV

DRIVER CC IP20

DRIVER CC IP20

DRIVER CC IP20

REF. 202451.7735



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-20°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015; EN61000-3-2 Clase C; EN 61000-3-3
PROTEÇÃO <i>Protecciones Protection</i>	Sobrecarga <i>Sobre Carga Overload</i> Curto Circuito <i>Corto Circuito Shortcut</i> Picos de tensão <i>Picos de tensión Voltage spikes</i> Sobre aquecimento <i>Exceso de temperatura Over temperature</i>
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ

Ref.	Tensão Tensión	Corrente Corriente (Intervalo 50mA)	Potência Potencia
202451.7735	9-52V	300-800mA	15,6 - 41,6W
	9-42V	850-1000mA	37,5 - 42W
	9-40V	1050mA	42W

Características

Corrente selecionável por interruptor Dip 150-1050mA;
Classe I com ligação à terra;
Corretor de fator de potência. IP20;
5 anos de garantia;

Aplicações

Painéis LED
Downlights
Luzes de calha
Pontos de luz
Design de interiores
Iluminação decorativa

Descrição

O modelo FLS-42-1050 DALI2 LD AVD é um driver de led com saída de corrente constante programável por microinterruptores, dip-switch por micro-interruptores, dip-switch.

Oferece uma saída de corrente constante constante selecionável entre 150mA e 1050mA. O sistema de ligação rápida permite uma instalação rápida instalação. A sua baixa corrente de arranque, elevada eficiência, correção do fator de potência ativa e tamanho compacto tornam-no ideal para muitas aplicações. A sua baixa corrente de arranque e o seu tamanho compacto tornam-no ideal para muitas aplicações de iluminação LED. A baixa corrente de ondulação garante uma luz sem cintilação da mais alta qualidade, ideal para todos os tipos de aplicações.

Outras características

Tensão de saída 2,5-52Vdc
Corrente de saída 150-1050mA
Potência de saída 42W
Eficiência >87% Eficiência

Gama de entrada 198-264Vac
Frequência de entrada 50-60Hz
Fator de potência >0,95
Dimensões 97 x 43 x 30mm

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

