




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 150W IP66



> Drive de tensão constante

> Fonte dimável no primário por TRIAC, compatíveis com os reguladores dimmer convencionais



SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	12,5A	6,25A
	Potência	150W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	87%	86%
	Corrente de entrada	1,2A máximo a plena carga	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Precisa de desconexão e conexão para funcionar novamente.	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 60°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13	
	Tensão de isolamento	3750Vca entrada/saída	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 (≥60% carga); EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	Dimensão	256 x 78 x 47mm	
REFERÊNCIAS		205313.1150	205313.2150

Dimensões:



Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt

